

# NKB1000/KBD1000/KB1000

Clavier réseau, clavier de contrôle et clavier de dôme



### Caractéristiques :

Clavier pour contrôle

- Dôme Dahua haute vitesse (tous les modèles)
- Enregistreur vidéo numérique autonome Dahua (KBD1000 et NKB1000 uniquement)
- Dôme réseau haute vitesse Dahua (NKB1000 uniquement)
- Serveur vidéo numérique (NKB1000 uniquement)

Connexion

- NKB1000 : RS485, RS422, USB, RS232 et réseau
- KBD1000 : RS485, RS422, USB et RS232
- KB1000 : RS485, RS422 et USB

Fonctions

- Contrôle par levier de commande trois axes pour les fonctions VPIZ
- Position prédéfinie, balayage automatique, panoramique automatique, tour automatique et fonctions de modèle auxiliaire
- Menu à l'écran et conseils d'utilisation
- Connexion vers Smart PSS via USB (NKB1000 uniquement)

### Caractéristiques Techniques

Modèle

Modèle	NKB1000	KBD1000	KB1000
--------	---------	---------	--------

Général

Touches du Clavier	Électromécanique		
Joystick	3 axes, résolution vectorielle, avec torsion, tête à retour vers le centre		
Connecteur de Clavier	RJ-45, RS232, RS485, RS422, USB	RS232, RS485, RS422, USB	RS485, RS422, USB
Communication de Clavier	Mode direct, mode réseau	Mode direct	Mode direct
Mode Direct	Interface : 1 RS232/2 RS485 Protocole de l'enregistreur vidéo numérique : DH-2 Protocole du dôme : DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, etc.	Interface : 1 RS232/2 RS485 Protocole du dôme : DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, etc.	Interface : 2 RS-485 Protocole du dôme : DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, etc.
Mode Réseau	Interface : RJ45 Enregistreur vidéo numérique/dôme réseau : Adresse IP/port/protocole	Non disponible	Non disponible
Affichage	LCD, 75,2 mm x 33,85 mm		

Caractéristiques Environnementales

Alimentation Électrique	Adaptateur électrique, entrée 100 V à 240 V 50 Hz/60 Hz, sortie CC 12 V/1 000 mA
-------------------------	--



Consommation Électrique	5 W
Température de Fonctionnement	De -10 à 55 °C
Humidité de Fonctionnement	10 % à 90 %
Pression Atmosphérique	86kpa à 106kpa
Dimensions	330 mm x 160 (140) mm x 37,5 (21) mm (LxPxH) (hauteur : 100 mm avec le joystick)
Poids	2,5 kg (avec l'emballage)